

MATRYCE - SERIA 45

SERIA 45

HP45



STILO45



	DIN standard						STANDARD TYP	
	Matryce sześciokątne zgodne z normą DIN 48083 do złązek DIN 46235, Cu, Al						Matryce sześciokątne do standardowych typów złązek	
	Miedź			Aluminium			Miedź	
Przekrój (mm ²)	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
6	5	5	MK5-45				5	MH6-45
10	6	5	MK6-45	10	7	MK10B-45	5	MH10-45
16	8	5	MK8-45	12	7	MK12B-45	5	MH16-45
25	10	5	MK10-45				5	MH25-45
35	12	5	MK12-45	14	7	MK14B-45	5	MH35-45
50	14	5	MK14-45	16	7	MK16B-45	5	MH50-45
70	16	5	MK16-45	18	7	MK18B-45	5	MH70-45
95	18	5	MK18-45	22	7	MK22B-45	5	MH95-45
120	20	5	MK20-45				5	MH120-45
150	22	5	MK22-45				5	MH150-45

		Matryce do przeformowania żyły sektorowej na okrągłą (Cu i Al)	
Przekrój (mm ²)	Szer.zapr. (mm)	Typ	
		SE*	SM**
		Nr zam.	Nr zam.
10	20		MR4,1-45
16	20		MR5,1-45
25	20		MR6,3-45
35	20	MR6,3-45	MR7,5-45
50	20	MR7,5-45	MR9,0-45
70	20	MR9,0-45	MR10,5-45
95	20	MR10,5-45	MR12,5-45
120	20	MR12,5-45	MR14,0-45
150	20	MR14,0-45	

		ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
		Matryce trapezoidalne do końcówek przewodów
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
10	20	MTT10-45
16	20	MTT16-45
25	20	MTT25-45
35	20	MTT35-45
50	20	MTT50-45
70	20	MTT70-45
95	20	MTT95-45



Skrzynka - KKPE-45-50

Skrzynka plastikowa na matryce

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Skrz. na matr. 45kN-60kN	KKPE-45-50	250 x 170 x 50 mm	200 g

* SE sektor jednolity
 ** SM żyła wielodrutowa

MATRYCE - SERIA 50 - SERIA 60-1/3

SERIA 50



HP50

SERIA 60-1/3



MP60-3



PP60-1



HP60-3



API60-1

	DIN standard						STANDARD TYP	
	Matryce sześciokątne zgodne z normą DIN 48083 do złączek DIN 46235, Cu, Al						Matryce sześciokątne do standardowych typów złączek	
	Miedź			Aluminium			Miedź	
Przekrój (mm ²)	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
6	5	5	MK5-50				5	MH6-50
10	6	5	MK6-50	10	7	MK10B-50	7	MH10-50
16	8	5	MK8-50	12	7	MK12B-50	7	MH16-50
25	10	5	MK10-50				7	MH25-50
35	12	5	MK12-50	14	7	MK14B-50	7	MH35-50
50	14	5	MK14-50	16	7	MK16B-50	7	MH50-50
70	16	5	MK16-50	18	7	MK18B-50	7	MH70-50
95	18	5	MK18-50	22	7	MK22B-50	7	MH95-50
120	20	5	MK20-50				7	MH120-50
150	22	5	MK22-50	25	7	MK25B-50	7	MH150-50
185	25	5	MK25-50	28	7	MK28B-50	7	MH185-50
240°	28	5	MK28-50°	32	5	MK32-50V°	5	MH240-50°

	ZACISKI	PRZEWODY DROBNODRUT.
	Matryce do zacisków zgodnych z DIN 46234	Matryce do przewodów drobnodrutowych
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	Nr zam.
10	MD10-50	MDF10-50
16	MD16-50	MDF16-50
25	MD25-50	MDF25-50
35	MD35-50	MDF35-50
50	MD50-50	MDF50-50
70	MD70-50	
95	MD95-50	

	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW	
	Matryce trapezoidalne do końcówek przewodów	
Przekrój (mm ²)	Szer.zapr. (mm)	Nr zam.
10	20	MTT10-50
16	20	MTT16-50
25	20	MTT25-50
35	20	MTT35-50
50	20	MTT50-50
70	20	MTT70-50
95	20	MTT95-50

° nie do HP50

MATRYCE - SERIA 50 - SERIA 60-1/3

		Matryce do końcówek i złączek owalnych zgodnych z DIN 48217 i zacisków typu H			
		Końcówki i złączki owalne			zacisk H
		Miedź	Aluminium	Stal	Miedź
Przekrój (mm ²)	Szer.zapr. (mm)	Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.
6RE*	5	MO7-50			
6	5				MO10-50
10	5				
10RE*	5	MO8-50	MO10-50		
10RM**	5	MO10-50			
16RE*	5				
16	5	MO12-50	MO12-50		MO16-50
25	5	MO16-50	MO16-50		MO18-50
35	5	MO18-50	MO18-50	MO18-50	MO21-50
50	5	MO20-50	MO20-50	MO20-50	
70	5	MO22-50	MO22-50	MO22-50	
95	5	MO24-50	MO24-50		
120	5		MO26-50		

		ZŁĄCZKI KARBOWANE		
		Owalne matryce do złączek karbowanych		
		Przewód Cu	Przewód Al	Linka Al-Stal
Przekrój (mm ²)		Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.
10		MKO10-50CU		
16		MKO16-50CU		
25		MKO25-50CU	MKO25-50AL	
35/6				MKO35/6-50
35		MKO35-50CU	MKO35-50AL	
50		MKO50-50CU	MKO50-50AL	
50/8				MKO50/8-50
50/30				MKO50/30-50
70		MKO70-50CU	MKO70-50AL	
70/12				MKO70/12-50
95		MKO95-50CU	MKO95-50AL	
120		MKO120-50CU	MKO120-50AL	

* RE żyła okrągła jednolita

** RM żyła wielodrutowa

MATRYCE - SERIA 50 - SERIA 60-1/3

		Matryce do przeformowania żyły sektorowej na okrągłą -Cu i Al	
		Typ	
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	SE*	SM**
		Nr zam.	Nr zam.
10	20		MR4,1-50
16	20		MR5,1-50
25	20		MR6,3-50
35	20	MR6,3-50	MR7,5-50
50	20	MR7,5-50	MR9,0-50
70	20	MR9,0-50	MR10,5-50
95	20	MR10,5-50	MR12,5-50
120	20	MR12,5-50	MR14,0-50
150	20	MR14,0-50	MR15,7-50
185	20	MR15,7-50	MR17,5-50
240	20	MR17,5-50	MR20,2-50
300°	20	MR20,2-50°	

		Zdejmowanie opłotu aluminiowego z AFL
		Zdejmowanie opłotu aluminiowego ***
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	
25/4	AL-ST25/4-50	
35/6	AL-ST35/6-50	
50/8	AL-ST50/8-50	
70/12	AL-ST70/12-50	
95/15	AL-ST95/15-50	
120/20	AL-ST120/20-50	



Adapter do matryc 45 kN

Pozwala używać wszystkich matryc modelu 45kN na modelach HP50, MP60-3, HP60-3, PP60-1 i API60-1

Opis	Nr zam.	Do matryc	Waga
Adapter	AD50-45	45 kN	50 g



KKPE-45-50

Plastikowa skrzynka na matryce

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Skrz. na mat. 45kN-60kN	KKPE-45-50	250 x 170 x 50 mm	200 g

* SE sektorowy jednolity
 ** SM żyła wielodrutowa
 *** w zależności od typu i rozmiaru akcesoriów
 ° nie do HP50

MATRYCE - SERIA 60-2/4

SERIA 60-2/4



MP60-2



PP60-2



HP60-4



API60-2

	DIN standard						STANDARD TYP	
	Matryce sześciokątne zgodne z DIN 48083 do złączek zgodnych z DIN 46235, Cu, Al						Matryce sześciokątne do standardowych typów złączek	
	Miedź			Aluminium			Miedź	
Przekrój (mm ²)	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
6	5	5	MK5-CK				5	MH6-CK
10	6	5	MK6-CK	10	7	MK10B-CK	5	MH10-CK
16	8	5	MK8-CK	12	7	MK12B-CK	5	MH16-CK
25	10	5	MK10-CK				5	MH25-CK
35	12	5	MK12-CK	14	7	MK14B-CK	5	MH35-CK
50	14	5	MK14-CK	16	7	MK16B-CK	5	MH50-CK
70	16	5	MK16-CK	18	7	MK18B-CK	5	MH70-CK
95	18	5	MK18-CK	22	7	MK22B-CK	5	MH95-CK
120	20	5	MK20-CK				5	MH120-CK
150	22	5	MK22-CK	25	7	MK25B-CK	5	MH150-CK
185	25	5	MK25-CK	28	7	MK28B-CK	5	MH185-CK
240	28	5	MK28-CK	32	7	MK32B-CK	5	MH240-CK
300	32	5	MK32-CK	34	5	MK34-CK	5	MH300-CK

	ZACISKI	PRZEWODY DROBNODRUT.
	Matryce do zacisków zgodnych z DIN 46234	Matryce do przewodów drobnodrutowych
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	Nr zam.
10	MD10-CK	MDF10-CK
16	MD16-CK	MDF16-CK
25	MD25-CK	MDF25-CK
35	MD35-CK	MDF35-CK
50	MD50-CK	MDF50-CK
70	MD70-CK	MDF70-CK

	ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW	
	Matryce do końcówek przewodów	
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
10	20	MTT10-CK
16	20	MTT16-CK
25	20	MTT25-CK
35	20	MTT35-CK
50	20	MTT50-CK
70	20	MTT70-CK
95	20	MTT95-CK
120	20	MTT120-CK
150	20	MTT150-CK
185	20	MTT185-CK
240	20	MTT240-CK

MATRYCE - SERIA 60-2/4

	ZŁĄCZKI KARBOWANE		
	Matryce do złączek karbowanych		
	Przewód Cu	Przewód Al	Linka Al-Stal
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.
10	MKO10-CK-CU		
16	MKO16-CK-CU		
25	MKO25-CK-CU	MKO25-CK-AL	
35	MKO35-CK-CU	MKO35-CK-AL	
50	MKO50-CK-CU	MKO50-CK-AL	
50/8			MKO50/8-CK
50/30			MKO50/30-CK
70	MKO70-CK-CU	MKO70-CK-AL	
70/12			MKO70/12-CK
95/15			MKO95/15-CK

		Matryce do przeformowania żyły sektorowej na okrągłą -Cu i Al	
		Typ	
		SE*	SM**
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Nr zam.
10	20		MR4,1-CK
16	20		MR5,1-CK
25	20		MR6,3-CK
35	20	MR6,3-CK	MR7,5-CK
50	20	MR7,5-CK	MR9,0-CK
70	20	MR9,0-CK	MR10,5-CK
95	20	MR10,5-CK	MR12,5-CK
120	20	MR12,5-CK	MR14,0-CK
150	20	MR14,0-CK	MR15,7-CK
185	20	MR15,7-CK	MR17,5-CK
240	20	MR17,5-CK	MR20,2-CK
300	20	MR20,2-CK	



KKPE-C-CK

Skrzynka plastikowa na matryce

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Skrzynka na 24 matryce do 60kN	KKPE-C-CK	410 x 360 x 110 mm	1,4 kg

* SE sektorowy jednolity
 ** SM żyła wielodrutowa

MATRYCE - SERIA 130

SERIA 130



	DIN standard						STANDARD TYP	
	Matryce sześciokątne zgodne z DIN 48083 do złączek zgodnych z DIN 46235, Cu, Al						Matryce sześciokątne do standardowych typów złączek	
	Miedź			Aluminium			Miedź	
Przekrój (mm ²)	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
10	6	5	MK6-C				8	MH10-C
16	8	14	MK8-C	12	14	MK12-C	8	MH16-C
25	10	14	MK10-C				10	MH25-C
35	12	14	MK12-C				14	MH35-C
50	14	14	MK14-C	16	14	MK16-C	14	MH50-C
70	16	14	MK16-C	18	14	MK18-C	14	MH70-C
95	18	14	MK18-C	22	14	MK22-C	14	MH95-C
120	20	14	MK20-C				14	MH120-C
150	22	14	MK22-C	25	14	MK25-C	14	MH150-C
185	25	14	MK25-C	28	14	MK28L-C	14	MH185-C
240	28	7	MK28-C	32	17	MK32L-C	14	MH240-C
300	32	7	MK32-C	34	17	MK34L-C	7	MH300-C
400							7	MH400-C

	BRYTYJSKI standard		typ WŁOSKI	
	Matryce zgodne ze standardem BRYTYJSKIM lub ekwiwalent		Matryce zgodne z typem WŁOSKIM lub ekwiwalent	
	Miedź		Miedź	
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
10	10	BS10-C	7	U13-K07M
16	10	BS16-C	7	U13-K08M
25	10	BS25-C	12	U13-K10M
35	14	BS35-C	12	U13-K11M
50	14	BS50-C	12	U13-K13M
70	16	BS70-C	12	U13-K14
95	16	BS95-C	12	U13-K17M
120	16	BS120-C	12	U13-K18
150	16	BS150-C	12	U13-K20D
185	16	BS185-C	14	U13-K22D
240	14	BS240-C	14	U13-K25M
300	7	BS300-C	7	U13-K28D
400	7	BS400-C	7	U13-K24D

MATRYCE - SERIA 130

 ZACISKI Matryce do końcówek zgodnych z DIN 46234			 KOŃCÓWKI PRZEWODÓW Matryce do końcówek przewodów		
DROBNE PRZEWODY Matryce do złączek na drobnych przewodach					
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	Nr zam.	Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
16	MD16-C	MDF16-C	16	20	MTT16-C
25	MD25-C	MDF25-C	25	20	MTT25-C
35	MD35-C	MDF35-C	35	20	MTT35-C
50	MD50-C	MDF50-C	50	26	MTT50-C
70	MD70-C	MDF70-C	70	26	MTT70-C
95	MD95-C	MDF95-C	95	26	MTT95-C
120	MD120-C	MDF120-C	120	26	MTT120-C
150	MD150-C	MDF150-C	150	26	MTT150-C
			185	26	MTT185-C
			240	26	MTT240-C

 Matryce do prasowania końcówek i złączek zgodnych z DIN 48217 i końcówek typu H					
Końcówki zaciskowe i złączki					
		Miedź	Aluminium	Stal	H-klamra Miedź
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.	Nr zam.
10	5	MO10-C	MO10-C		
16	5	MO12-C	MO12-C		MO16-C
25	5	MO16-C	MO16-C		MO18-C
35	5	MO18-C	MO18-C	MO18-C	MO21-C
50	5	MO20-C	MO20-C	MO20-C	
70	5	MO22-C	MO22-C	MO22-C	
95	5	MO24-C	MO24-C	MO25-C	
120	5	MO26-C	MO26-C		

 KOŃCÓWKI TYPU H Matryce do końcówek typu H			PODWÓJNE KOŃCÓWKI KABLOWE Matryce do podwójnych końcówek kablowych	
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
2 x 50	30	MRH22-C	12	MRD22-C
2 x 70	30	MRH26-C	12	MRD26-C
2 x 95	30	MRH30-C	12	MRD30-C
2 x 120	30	MRD32-C	12	MRD32-C

MATRYCE - SERIA 130

Przekrój (mm ²)		Nr zam.
Run	Tap	
10	10 ÷ 1,5	U13-DC10
16	16 ÷ 1,5	U13-DC25
25 ÷ 16	10 ÷ 1,5	
25	25 ÷ 16	
40 ÷ 35	16 ÷ 1,5	U13-DC35
40 ÷ 35	40 ÷ 25	
50	25 ÷ 10	
70 ÷ 63	25 ÷ 1,5	
50	25 ÷ 4	U13-DC70
50	50 ÷ 35	
70 ÷ 50	40 ÷ 4	
70 ÷ 50	70 ÷ 35	
100 ÷ 95	40 ÷ 4	U13-DC95
100 ÷ 95	70 ÷ 40	
100 ÷ 95	100 ÷ 63	
125 ÷ 110	125 ÷ 25	U13-DC185
160 ÷ 150	125 ÷ 25	
150	150 ÷ 63	
185	100 ÷ 16	

ZŁĄCZKI C

Matryce do miedzianych złączek C typu WŁOSKIEGO lub odpowiednik

Przekrój (mm ²)		Typ	
Szer. zapr. (mm)		SE	SM
Nr zam.		Nr zam.	Nr zam.
10	35		MR4,1-C
16	35	MR6,3-C	MR5,1-C
25	35	MR7,5-C	MR6,3-C
35	35	MR9,0-C	MR7,5-C
50	35	MR10,5-C	MR9,0-C
70	35	MR12,5-C	MR10,5-C
95	35	MR14,0-C	MR12,5-C
120	35	MR15,7-C	MR14,0-C
150	35	MR17,5-C	MR15,7-C
185	35	MR20,2-C	MR17,5-C
240	35	MR22,5-C	MR20,2-C
300	35		MR22,5-C

Matryce do przeformowania żyły sektorowej na okrągłą - Cu i Al

ZDEJMOWANIE OPLOTU Z AFL

Zdejmowanie oplotu Al z kabli AFL***

Przekrój (mm ²)	Nr zam.
50/8	AL-ST 50/8-C
50/30	AL-ST 50/30-C
70/12	AL-ST 70/12-C
95/15	AL-ST 95/15-C
95/55	AL-ST 95/55-C
120/20	AL-ST 120/20-C
150/25	AL-ST 150/25-C
170/40	AL-ST 170/40-C
185/30	AL-ST 185/30-C
210/35	AL-ST 210/35-C
240/40	AL-ST 240/40-C
265/35	AL-ST 265/35-C



KKPE-C-CK



KKPE-TN

Skrzynka plastikowa na matryce

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Skrzynka na 24 matryce do 130kN	KKPE-C-CK	410 x 360 x 110 mm	1,4 kg
Skrzynka do matryc "głębokiego zapr."	KKPE-TN	410 x 360 x 110 mm	1,4 kg

* SE sektorowy jednolity
 ** SM żyła wielodrutowa
 *** w zależności od typu i rozmiaru łączonych akcesoriów

MATRYCE - SERIA 230

SERIA 230



PP230

	DIN standard						STANDARD TYP	
	Matryce zgodne z DIN 48083 do złączek zgodnych z DIN 46235, Cu, Al						Matryce do złączek standardowych	
	Miedź			Aluminium			Miedź	
Przekrój (mm ²)	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Kod Nr	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
16				12	14	MK12-230		
25	10	14	MK10-230					
35	12	14	MK12-230	14	14	MK14-230		
50	14	14	MK14-230	16	14	MK16-230		
70	16	14	MK16-230	18	12	MK18-230		
95	18	12	MK18-230	22	40	MK22B-230		
120	20	14	MK20-230				14	MH120-230
150	22	14	MK22-230	25	40	MK25B-230	14	MH150-230
185	25	14	MK25-230	28	40	MK28B-230	14	MH185-230
240	28	14	MK28-230	32	25	MK32B-230	17	MH240-230
300	32	17	MK32-230	34	25	MK34B-230	17	MH300-230
400	38	17	MK38-230	38	25	MK38B-230	17	MH400-230
500	42	17	MK42-230	44	17	MK44-230	17	MH500-230
630	44	17	MK44-230				17	MH625-230

	PRZEWODY DROBNODRUTOWE	
	Matryce do przewodów drobnodrutowych	
Przekrój (mm ²)	Nr zam.	
120	MDF120-230	
150	MDF150-230	
185	MDF185-230	
240	MDF240-230	
300	MDF300-230	

MATRYCE - SERIA 230

KOŃCÓWKI TYPU H			PODWÓJNE ZŁĄCZKI KABLOWE	
Matryce do końcówek typu H			Matryce do podwójnych złązek kablowych	
Przekrój (mm ²)	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
2 x 50	40	MRH22-230	40	MRD22-230
2 x 70	40	MRH26-230	40	MRD26-230
2 x 95	40	MRH30-230	40	MRD30-230
2 x 120	40	MRD32-230	40	MRD32-230
2 x 150	40	MRD34-230		

ZŁĄCZKI KARBOWANE			
Matryce do złązek karbowanych			
Przekrój (mm ²)	Przewód Cu Nr zam.	Przewód Al Nr zam.	Linka Al - Stal Nr zam.
10	MKO10-230-CU		
16	MKO16-230-CU		
25	MKO25-230-CU	MKO25-230-AL	
35	MKO35-230-CU	MKO35-230-AL	
50	MKO50-230-CU	MKO50-230-AL	
50/8			MKO50/8-230
50/30			MKO50/30-230
70	MKO70-230-CU	MKO70-230-AL	
70/12			MKO70/12-230
95	MKO95-230-CU	MKO95-230-CU	
95/15			MKO95/15-230
120	MKO120-230-CU	MKO120-230-CU	
120/21			MKO120/21-230
125/30			MKO125/30-230
150	MKO150-230-CU	MKO150-230-CU	
150/25			MKO150/25-230
185		MKO185-230-CU	
185/32			MKO185/32-230
240		MKO240-230-CU	
210/36			MKO210/36-230
210/50			MKO210/50-230
240/40			MKO240/40-230



Adapter do matryc 130 kN

Pozwala użyć matryc typu C do narzędzia 130kN (str. 66) na modelu PP230

Opis	Nr zam.	Do matryc	Waga
Adapter	AD230-130	130 kN	0,82 kg

MATRYCE - SERIA 520

SERIES 520

PP520



Przekrój (mm²)	DIN standard					
	Matryce sześciokątne zgodne z DIN 48083 do złączek zgodnych z DIN 46235, Cu, Al					
	Miedź			Aluminium		
	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
16				12	14	MK12-520
25						
35	12	14	MK12-520	14	14	MK14-520
50	14	14	MK14-520	16	14	MK16-520
70	16	14	MK16-520	18	14	MK18-520
95	18	14	MK18-520	22	40	MK22B-520
120	20	14	MK20-520			
150	22	14	MK22-520	25	40	MK25B-520
185	25	14	MK25-520	28	40	MK28B-520
240	28	14	MK28-520	32	40	MK32B-520
300	32	17	MK32-520	34	40	MK34B-520
400	38	17	MK38-520	38	40	MK38B-520
500	42	17	MK42-520	44	40	MK44B-520
630	44	17	MK44-520	52	40	MK52B-520
800	52	25	MK52-520	58	25	MK58-520
1000	58	25	MK58-520	60	25	MK60-520



Adapter do matryc 130 kN

Pozwala użyć matryc typu C do narzędzia 130kN (str. 66) na modelu PP520

Opis	Nr zam.	Do matryc	Waga
Adapter	AD520-130	130 kN	1,78 kg

MATRYCE - SERIA 600

SERIA 600

PP600



DIN standard

Matryce sześciokątne zgodne z DIN 48083 do złączy zgodnych z DIN 46235, Cu, Al

Przekrój (mm²)	Miedź			Aluminium		
	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.	Kod Nr	Szer. zapr. (mm)	Nr zam.
16	10	14	MK10-600	12	14	MK12-600
25				14	14	MK14-600
35	12	14	MK12-600	16	14	MK16-600
50	14	14	MK14-600	18	14	MK18-600
70	16	14	MK16-600	22	40	MK22B-600
95	18	14	MK18-600			
120	20	14	MK20-600	25	40	MK25B-600
150	22	14	MK22-600	28	40	MK28B-600
185	25	14	MK25-600	32	40	MK32B-600
240	28	14	MK28-600	34	40	MK34B-600
300	32	17	MK32-600	38	40	MK38B-600
400	38	17	MK38-600	44	40	MK44B-600
500	42	17	MK42-600	52	40	MK52B-600
630	44	17	MK44-600	58	25	MK58-600
800	52	25	MK52-600	60	25	MK60-600
1000	58	25	MK58-600			
1200	60	25	MK60-600			
1600	70	25	MK70-600			

intercable

NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

CUTTING & CRIMPING _12



Intercable srl
Via Campi della Rienza, 21
I-39031 Brunico – ITALY
Tel. +39 0474 - 571700
Fax +39 0474 - 555511
export@intercable.it
www.intercable.eu

Intercable w Polsce
ul. Poznańska 275a
PL - 88-100 Inowrocław
Tel. +48 52 35 37 200
Fax +48 52 35 49 541
biuro@intercable.pl
www.intercable.pl

Intercable nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji produktów przedstawionych w niniejszym katalogu. Ponadto Intercable zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.