

POMPY HYDRAULICZNE



CP700EC

CP700 - Kompaktowa, akumulatorowa pompa hydrauliczna

Przeznaczona do pracy z narzędziami hydraulicznymi do 700bar (70MPa).

Charakterystyka techniczna:

- Lekka, kompaktowa i solidna konstrukcja
- Ergonomiczna konstrukcja dla osób prawo i leworęcznych
- Możliwe wyposażenie w torbę do transportu - z dodatkowymi kieszeniami, paskiem na ramię lub przymocowaniem do paska
- Ręczny lub automatyczny powrót
- Szybki powrót tłoka
- Kalibracja ciśnienia (tylko mod. CP700)
- Programowalna pompa (tylko mod. CP700)
- Preinstalowane standardowe programy do cięcia i zaciskania
- Oprogramowanie serwisowe (tylko mod. CP700)
- Możliwość konfigurowania czasu konserwacji (tylko mod. CP700)
- Elektroniczny czujnik ciśnienia
- Wysokiej wydajności akumulator litowo-jonowy
- Wskaźnik naładowania na akumulatorze
- Podwójny tłok do szybkiego posuwu pod wysokim ciśnieniem
- Wydajność w zakresie niskich ciśnień <100 bar.: 1,2 l / min.
- Wydajność w zakresie ciśnień do 700 bar.: 0,2 lit / min.
- Ciśnienie robocze:700 bar (70 MPa)
- Moc:200 W
- Napięcie akumulatora:18,0 V DC
- Pojemność akumulatora:3,0 Ah
- Zakres stosowania:-20°C / +55°C (zintegrowany system chłodzenia)
- Pilot (1,5 m) dwa przyciski i wskaźnik LED
- Możliwość zamocowania pilota do agregatu, paska lub paska na ramię zaciskiem bądź przez magnes (Ø 18,7 mm) na powierzchniach płaskich i zaokrąglonych
- Odporny na wstrząsy i zarysowania wyświetlacz (tylko mod. CP700)
- Bieżące i pożądane ciśnienie widoczne na wyświetlaczu (tylko mod. CP700)
- Sygnalizacja błędów
- Możliwość odczytu krzywych na wyświetlaczu (tylko mod. CP700) i na PC
- Możliwość odczytu wszystkich cykli roboczych i błędów przez USB
- Z oprogramowaniem

Wymiary narzędzia: 290 x 190 x 205 mm
Waga narzędzia:4,5 kg

Wersja Top CP700 (z wyświetl. LCD):

Wersja Standard CP700EC:



- Wybór sposobu powrotu tłoka
- Funkcja "hold" (wstrzymanie)
- Dowlolna kalibracja ciśnienia
- Opatentowany tryb cięcia
- Zainstalowane programy do cięcia i prasowania
- Łatwe programowanie
- Możliwość odczytu cykli i błędów na LCD i na PC przez USB

- Wybór sposobu powrotu tłoka
- Opatentowane wykrywanie cięcia kabla
- Zainst. programy do cięcia i prasowania
- Możliwość odczytu cykli i błędów na PC przez USB

Opis	Nr zam.	Wymiary	Waga
Pompa hydrauliczna	CP700	480 x 250 x 250	7,7 kg
Pompa hydrauliczna	CP700EC	480 x 250 x 250	7,7 kg

Akcesoria patrz strony 83 - 84

Na zamówienie modele specjalne z ciśnieniem roboczym do 850bar (85MPa).

Skład zestawu:

- Kompaktowa pompa hydrauliczna
- Akumulator: Li-Ion 18V 3,0 Ah - RA11
- Ładowarka - LG8
- Giętki wąż wysokociśnieniowy - długość 1,5 m
- Pilot (1,5 m)
- Pasek na ramię
- Kabel USB
- Wygodna i trwała torba nylonowa

Zastosowania:



CP700 - KOMPAKTOWY AGREGAT HYDRAULICZNY (AKUMULATOROWY)

SERIA CP700

- MAŁY (205 x 290 x 190 mm)
- LEKKI (4,5 kg)
- **MOCNY** (700 bar / LP= 1.2 lit./min. / HP= 0.2 lit./min.)

4,5 kg

z akumulatorem



Kilka możliwości ustawień, wybór  pokrętkiem.


- funkcja hold (tylko top model)
- regulacja ciśnienia (tylko top model)
- powrót tłoka



Zamknięty system olejowy
praca w każdej pozycji



Port USB na pompie do ustawień
specjalnych i raportów z codziennej
pracy



Aktywne chłodzenie powietrzem
pozwała na pracę w temp. do + 55°C



Wymienny filtr powietrza
gwarantuje bezproblemową pracę
w zapyłonym środowisku.



Wydajny, wymienny akumulator
18V Li-Ion z własnym systemem
kontroli.



Maksymalna oszczędność energii:

- Automatyczny tryb uśpienia
- Opatentowany system trybu cięcia